



TUYAUX SOUPLES ET ACCESSOIRES

Désignation	Dimensions	Code	P.U. € H.T.
TUYAU CAOUTCHOUC IRRIGATION / 18 (conditionné en longueur de 20 m)			
INT : diamètre intérieur	INT EXT		
EXT : diamètre extérieur	51 58	NE4406	14,14/m
	60 68	NE4411	19,66/m
	70 80	NE4416	24,67/m
	76 84,5	NE4421	24,49/m
	80 90	NE4426	26,94/m
	90 100	NE4431	29,15/m
	100 111	NE4436	33,64/m
	120 132	NE4441	47,74/m



Tube caoutchouc, noir, lisse. Pressions : service 18 bars/éclatement 54 bars.
Utilisation : Tuyau pour alimentation des enrouleurs – Aplatissable.
Très grande maniabilité.


TUYAU IRRIGATION « ANGUS »



3"	NE4465	} Nous consulter
3"1/2	NE4470	
4"	NE4475	
4"1/2	NE4480	
5"	NE4485	
6"	NE4490	

Tube souple, très grande résistance à la traction. Pression de service selon \varnothing 15 bars à 18 bars.

TUYAU ASPIRATION PVC (conditionné en longueur de 30m)



INT : diamètre intérieur	INT		
	80	NE8010	19,06/m
	90	NE8015	24,81/m
	102	NE8020	28,88/m
	120	NE8030	34,26/m

COLLIER DE SERRAGE pour tuyau souple



56 x 59	NE4075	1,44
60 x 63	NE4080	1,46
64 x 67	NE4085	1,51
68 x 73	NE4086	1,59
74 x 79	NE4087	1,66
80 x 85	NE4088	1,69
86 x 91	NE4089	1,71
92 x 97	NE4091	1,74
98 x 103	NE4100	1,76
104 x 112	NE4102	1,84
113 x 121	NE4103	1,92
122 x 130	NE4104	2,42
131 x 139	NE4105	2,62
140 x 148	NE4110	2,67
149 x 161	NE4113	2,75

MANCHETTES CANNELÉES (Voir page 70)